

BESKRIVNING: Förvaringsenheter - Modulsystem 60/40 (Bamse)

Generellt

Modulsystem 60/40 är baserat på modulmått 600 x 400 mm enligt ISO3394:2012 (internationell standard). Modulmått anger enligt denna princip förpackningens mått vilket betyder att insatsen i form av t.ex. korgar, backar eller liknande har mått bredd 600 och djup 400 mm alt. bredd 400 och djup 600 mm. Förvaringsenhetens invändiga mått ska i plan vara anpassat till ovanstående modulmått. Olika höjder förekommer.

Förvaringsenheter som kan förekomma är t.ex. högskåp, reol, bänkskåp, lådskåp, väggskåp m.fl.

Stomme

Sidor, topp och botten av 19 mm spånskiva belagd med melamin (110g/m²) på båda sidor. Rygg 6 mm. Alla kanter ska förses med 1 mm ABS-kantlist.

Gångjärn

Gångjärn i aluminium, självsmörjande. Öppningsvinkel 220°.

Sockel

Sockel av 18 mm vattenbeständig plywood belagd med laminat på båda sidor. Höjd 100 mm.

Luckor och lådfronter

Luckor och lådfronter av 16 mm spånskiva belagda med 0,7 mm högtryckslaminat på båda sidor. Kanter med rundade hörn och profil av aluminium.

Handtag

Handtag av aluminium, 110 mm, rundad form.

Lådor

Lådor ska vara mjukstängande, normal alternativt med teleskopskena.

Normal låda - utdrag 3/4.

Teleskopskena - utdrag 110% samt anpassad för standardbackar/korgar med modulmått 400 x 600 mm. Skena av rostfritt stål. Backar/korgar ska vara flyttbara och kunna placeras direkt i skenan utan användning av verktyg. Ska tåla last om 50 kg per insats.

Bänkskivor

Mått på bänkskivor ska anpassas till mått på bänkskåp och lådskåp.

Övrigt

Backar/korgar ska enkelt kunna delas in i mindre fack och anpassas efter behov utan användning av verktyg.